

4MP Hibrid megvilágítású IP dóm kamera

IPD-3614SA-28DL2



Kiemelt tulajdonságok

- 4 MP, 1/3"CMOS érzékelő
- 4MP (2560x1440) @ 25/20 fps; 3MP (2304x1296) @30/25 fps; 2MP (1920x1080) @30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- IQ mozgásérzékelés támogatása
- 9:16 képarányú Folyosó mód támogatása
- Beépített mikrofon
- Smart IR, max. 30 m IR távolság
- Fehérfényű LED megvilágítás, max. 30 m
- Mikro-SD támogatás, max. 512 GB
- IP67 védettség
- 3-tengelyes konzol
- 12 V DC vagy PoE táplálás


Tulajdonságok

Modell	IPD-3614SA-28DL2				
Kamera					
Max. felbontás	4 MP				
Érzékelő	1/3.0" CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.008 lux (F1.6, AGC be), 0 lux megvilágítással				
Day/Night	valós (ICR)				
Shutter	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000 s				
Állítható nézési irány	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 80°, elforgatás: 0° - 360°				
Jel/Zaj arány	>52 dB				
WDR	D-WDR				
Optika					
Fókusz	2.8 mm				
Írisz típusa	Fix/F1.6				
Látószög (H)	93.2°				
Látószög (V)	51.5°				
Látószög (D)	108.0°				
DORI					
DORI távolság	Fókusz	Érzékelés	Megfigyelés	Felismerés	Azonosítás
	2.8 mm	63 m	25.2 m	12.6 m	6.3 m
Megvilágítás					
Megvilágítási lehetőség	Duál megvilágítás: IR/Fehér LED				
IR megvilágítás	30 m				
Fehérfényű megvilágítás	30 m				
IR hullámhossz	850 nm				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Videó stream	Duál stream				
Képsűrűség	Fő: 4 MP (2560 × 1440), max. 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps AI Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;				
Videó sávszélesség	128 kbps - 6144 kbps				
OSD	Max. 4 OSD				
Privát maszk	Max. 4 terület				
ROI	Támogatott				
Kép					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Smart IR	Támogatott				
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/90° Óramutató járással azonosan/90° Óramutató járással ellentétesen				

HLC	Támogatott
BLC	Támogatott
Defog	Digitális defog
Esemény	
Érzékelések	Mozgásérzékelés, IQ mozgásérzékelés, Szabotázs érzékelés, Audió érzékelés
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, http hitelesítés
Audió	
Audió tömörítés	G.711U, G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Micro SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR; NAS (NFS)
Hálózat	
Protokoll	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile T), API, SDK
Felhasználók	Max. 32 felhasználó, 3 felhasználói szint: adminisztrátor, általános, operátor
Biztonság	Jelszavas védelem, erős jelszó szükségessége, HTTPS csatlakozás, Eseménynapló, Alap és Digest hitelesítés RTSP-n, Digest hitelesítés HTTP-n, TLS 1.2, WSSE és Digest hitelesítés ONVIF-on
Kliens programok	Guard Live; Guard Live Pro; Guard Station
Web böngésző	Plug-in szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10, Chrome 45, Firefox 52, Edge 79 Plug-in mentes élőkép megjelenítés: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Csatlakozás	
Beépített mikrofon	Támogatott
Hálózat	1x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE LVD (EN 62368 1) UL/CUL (UL 62368 1, CAN/CSA C22.2 No. 62368 1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Védelem	IP67 (IEC 60529)
Általános	
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Teljesítmény felvétel	Max. 3.9 W
Tápcsatlakozó	Ø 5.5 x 2.1mm DC csatlakozó
Méretek (átm. x mag.)	Ø117.8 x 100.1 mm
Súly	0.26 kg
Anyag	Fém+műanyag
Működési körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)

Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Támogatott

Méretetek



Kiegészítők

TR-JB03-I-IN
Kötődoboz
(hátsó kábelkivezetéssel)



TR-A01-IN
NPT 3/4" tömszelence



TR-UP06-IN
Oszloptartó adapter



TR-SE24-IN
Hosszabbító elem TR-CM24-IN
konzolhoz 200mm



TR-SE24-A-IN
Hosszabbító elem TR-CM24-IN
konzolhoz 500mm



TR-CM24-IN
Mennyezeti függesztő konzol
beltérre



TR-WM03-D-IN
Oldalfali konzol



TR-UC08-C
Sarokadapter

