

4MP Starlight IP fixfókuszú IR csőkamera

IPW-2124LSAH-28F



Kiemelt tulajdonságok

- 4 MP 1/3" CMOS nagyérzékenységű érzékelő, Starlight
- 4 MP (2688 × 1520)@25/20 fps; 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Smart (VCA): Vonalátlépés/Behatolás érzékelés emberi alak érzékelése alapján
- IQ Mozgásérzékelés támogatása
- Valós WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB
- 9:16 képarányú Folyosó mód támogatása
- Beépített mikrofon
- Smart IR, max. 50m IR távolság
- Mikro-SD támogatás, max. 256 GB
- IP67 védetség
- 12 V DC vagy PoE táplálás
- 3-tengelyes konzol

Tulajdonságok

Modell		IPW-2124LSAH-28F			
Kamera					
Max. felbontás	4MP				
Érzékelő	1/3.0" CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.003 lux (F1.6, AGC be) 0 lux IR megvilágítással				
Day/Night	valós (ICR)				
Shutter	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000 s				
Állítható nézési irány	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 80°, elforgatás: 0° - 360°				
Jel/Zaj arány	>52 dB				
WDR	valós (120 dB)				
Optika					
Fókusz	2.8 mm				
Írisz	F1.6				
Látószög (H)	97.0°				
Látószög (V)	52.2°				
Látószög (D)	107.5°				
DORI					
DORI távolság	Fókusz	Érzékelés	Megfigyelés	Felismerés	Azonosítás
	2.8mm	63.0m	25.2m	12.6m	6.3m
Megvilágítás					
Megvilágítási lehetőség	IR				
IR megvilágítás	50 m				
IR hullámhossz	850 nm				
IR vezérlés	Auto/kézi				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Videó stream	Duál stream				
Képsűrűség	Fő stream: 4MP (2688x1520), max. 25 fps;4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 30 fps; 1080P (1920x1080), max. 30 fps; 720P (1280x720), max. 30 fps; AI Stream: 720P (1280x720), max. 30 fps; D1 (720x576), max. 30 fps; 640x360, max. 30 fps				
Videó sávszélesség	128 kbps ~ 6144 kbps				
OSD	max. 4 OSD				
Privát maszk	max. 4 terület				
ROI	Támogatott				
Kép					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Smart IR	Támogatott				

Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/90° Óramutató járással azonosan/90° Óramutató járással ellentétesen
HLC	Támogatott
BLC	Támogatott
Defog	Digitális Defog
Események	
Alap funkciók	Vonalátlépés és Behatolás érzékelés (emberi test alapján, Mozgásérzékelés, IQ mozgásérzékelés, Szabotázs, Audio érzékelés
Általános biztonsági funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok, ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés
Audió	
Audió tömörítés	G.711U, G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Micro SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR, NAS (NFS)
Hálózat	
Protokoll	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Felhasználók	max. 32 felhasználó, 3 felhasználói szint: adminisztrátor, általános és kezelő
Biztonság	Jelszavas védelem, erős jelszó szükségessége, HTTPS csatlakozás, Eseménynapló, Alap és Digest hitelesítés RTSP-n, Digest hitelesítés HTTP-n, TLS 1.2, WSSE és Digest hitelesítés ONVIF-on
Kliens programok	Guard Station, Videosec Control Panel, Videosec Control Panel PRO
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Plug-in mentes élőkép megjelenítés: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Csatlakozás	
Beépített mikrofon	Támogatott
Hálózat	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Védettség	IP67 (IEC 60529)
Általános	
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Teljesítmény felvétel	Max 5.6 W
Tápcsatlakozó	Ø 5.5mm x 2.1 mm DC aljzat
Méretek	190×73×71mm (L x W x H)

Súly	0.40 kg
Anyag	Grafén + fém
Működési körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Támogatott

Méretetek

