

4 gombos kültéri kaputelefon

ODI-204W-R



Áttekintés

Az ODI-204W-R IP videó kaputelefon, audió és vizuális kitekintő funkcióval, akár videó megfigyelő rendszerhez is csatlakoztatható, széles körű, biztonságos és kényelmes felhasználási lehetőséget biztosítva a lakók számára. Széles körben alkalmazható többlakásos épületek esetén.

Kiemelt tulajdonságok

- Opcionális süllyesztő doboz süllyesztett szereléshez.
- 12 V kimenet, amely a webes felületről engedélyezhető vagy letiltható.
- A beépített fűtőmodul nagyon alacsony hőmérsékleten is támogatja a működést.
- Fém burkolat.
- Támogatja a hívásokat és az interkom-ot a csatlakoztatott beltéri állomásokkal és az applikációval.
- Támogatja a videó megfigyelést, a biztonsági riasztást és a szabotázs riasztást.
- Beépített IC kártyaolvasó.
- IP videó kaputelefon, audió és vizuális kitekintő funkcióval, akár videó megfigyelő rendszerhez is csatlakoztatható.

Tulajdonságok

Modell	ODI-204W-R
Button	4x hívógomb
Max. beltéri egységek száma	20 db
WDR	D-WDR
Felbontás	2 MP (1920x1080)
Látószög	106.9° (H) / 56.9° (V) / 127.9°(D)
Megvilágítás	IR LED (adaptív)
Audió minőség	Zajelnyomás, visszhang szűrés, AGC
Audió bemenet	1x beépített omnidirectional mikrofon
Audió kimenet	1x beépített hangszóró
Audió sávszélesség	128 kbps
Állítható hangerő	Támogatott
Operációs rendszer	Linux
IC kártya kapacitás	10000 db Mifare IC kártya/tag (13,56 MHz)
Protokoll	Privát protokoll
Hálózati protokoll	TCP/IP, IPv4, HTTP, RTP, RTSP, NTP
Hálózat	100 Mbps LAN port, IEEE802.3af PoE szabvány támogatása
Csatlakozás	1x 12V DC, 1x RJ-45 LAN, 1x RS-485, 1x Wiegand, 4x Riasztási bemenet, 2x ajtózár vezérlés (elektromos ajtózár/mágnes), 1x szabotázs gomb
Táp kimenet	12 V DC/0.25 A
Védettség	IP65 (Vízálló tömítőragasztót vigyen fel a készülék és a fal közötti résre. A részleteket lásd a megfelelő gyors útmutatóban.) IK08
Tápellátás	12 V DC ±25%, IEEE802.3af PoE
Teljesítmény felvétel	PoE: 6.48 W 12 V DC: 5.35 W
Súly	680 g
Szerelési mód	Felületre
Méretek (L x W x H)	96x176x33 mm
Működési környezet	-40 °C - +60 °C, Páratartalom: 10% - 90%, nem kondenzáló
Megfelelés	
NDAA megfelelısség	Támogatott

Méretetek

